

Bryggerietiketter

att tänka på vid applicering

TIPS + RÅD

YTA OCH TÅLIGHET

När det gäller etiketter är en viktig aspekt vilket material ytan har som etiketten ska sitta på. Glas behöver exempelvis en annan typ av etikett än vad plast behöver. Man bör också ställa sig frågan vad etiketten ska tåla. Ska den ligga i vatten? Ska den tåla solljus? Vissa etikettmaterial klarar vatten och sol medan andra kan ramla av när de utsätts för väta, samt blekna av solen.

VAD BEROR DET PÅ OM...

Det är bubblor på etiketten

- ✓ Om bubblorna är väldigt små är det förmodligen statisk elektricitet som är orsaken. Ett litet dammkorn är tillräckligt för att limmet inte ska kunna väta ut ordentligt och då uppstår en bubbla.
- ✓ Större bubblor förekommer nästan enbart om produkten är varm när den etiketteras. Då bildas kondens som ställer till det.
- ✓ Om en produkt kommer från ett kylrum ut i rumstemperatur när det appliceras kan också bubblor bildas.

Etiketten lyfter i kanterna

- ✓ Dålig etikettanstrykning vid applicering
- ✓ Felaktigt adhesive

Etiketten släpper från produkter

- ✓ Felaktigt adhesive
- ✓ Kondens uppstår efter applicering
- ✓ Fet yta
- ✓ Vid applicering på glas kan silikon från formverktyg finnas kvar på glaset

Genom att noggrant redogöra för din etikettleverantör hur etiketten ska appliceras, vad ska den tåla, var och när den ska appliceras ökar chansen att etiketten sitter på produkten på det sättet du önskar.

